

Date ://
Société :
Contact :
Réf. commande :
Délai :

04 93 91 72 54 - torbelspe@torbel.com

PENTURE INOX

Perçage: Par défaut (voir catalogue) Trous carrés	Entraxe: Par défaut (145 mm) Entraxe spécifique: Nombre de trous:	éfaut ré : 20 mm / Q. de carpe : 55 mm / Feston : 20 n fique : mm
Nœud à plat	Dans l'axe	□ Bout carré
) Dalis i axe	Bout arrondi
Col de cygne Hauteur:mm Déport:mm	Col de cygne inversé Hauteur :mm Déport :mm	Feston
Cambré Hauteur:	Cambré + col H1:	Feston "type alu" (Section 35x4,40x4 et 40x5 uniquement)
Cambré inversé Hauteur :	Col équerre A Hauteur :mm (Mini 25 mm)	Queue de carpe
Col équerre B Hauteur:mm (Mini 30 mm)	Col équerre C Hauteur :mm (Mini 30 mm)	Queue de carpe + épines
□ Contre-penture □ Quantité	Pose en applique / FV*	Bout aplati
Longueur: mm Epaisseur: mm mm	(Face visible inversée)	Bout aplati + martelé
☐ Finition : ☐ Passivé ☐ Passivé brossé ☐ Autre finition :	Quantité(s) :	 ions complémentaires :

Attention! Une fiche produit par Article.